

SCHEDE PER LA REDAZIONE DEL P.E.B.A.

Con legge regionale n. 14 del 9 giugno 2020 è stato istituito il Registro Regionale Telematico dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) al fine di monitorarne e promuoverne l'adozione da parte dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Milano.

La presente scheda ha l'obiettivo di coinvolgere le associazioni di categorie e gli stakeholder nell'individuazione delle criticità e delle priorità di intervento nell'ambito della redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, nonché l'eventuale aggiunta di note e/o osservazioni ritenute utili.

Le schede da compilare sono 2, una riguarda gli spazi esterni e l'altra quelli interni.

Gli uffici hanno già avviato la ricognizione dell'esistente per quanto riguarda gli spazi esterni e gli spazi interni di proprietà comunale, tuttavia si ritiene indispensabile la collaborazione da parte vostra.

Le schede sono in formato odt e doc. e andranno compilate per ognuno degli spazi aventi criticità da voi individuati.

Per eventuali difficoltà nella compilazione o chiarimenti, contattare 0372406529 – stefano.rossetti@comune.cremona.it

SPAZI ESTERNI

Via:				
Zona di riferimento:				
CRITICITÀ SPAZI ESTERNI	SI	NO	PRIORITÀ	NOTE
Percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua			Alta/Media/Bassa	
Larghezza percorso <150 cm			Alta/Media/Bassa	
Elementi che riducono il passaggio <90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)			Alta/Media/Bassa	
Allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40m ogni 10m) laddove il marciapiede è di dimensioni inferiori a 1,50 m, non presente			Alta/Media/Bassa	
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)			Alta/Media/Bassa	
Passo carraio con modifica del marciapiede con rampe e pendenze inaccessibili ai disabili pendenza longitudinale al senso di marcia > 8% , pendenza trasversale >1%			Alta/Media/Bassa	
Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.			Alta/Media/Bassa	
Gradino h >2,50 cm (percorso interrotto)			Alta/Media/Bassa	
Presenza di elemento h da terra <1,90 m (tenda, insegne, ecc.)			Alta/Media/Bassa	
Segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello non presenti (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)			Alta/Media/Bassa	
Attraversamento pedonale senza raccordo, percorso (gradino > 2,50 cm) e segnaletica orizzontale o verticale carente			Alta/Media/Bassa	
Semafori che regolano gli attraversamenti pedonali non dotati di segnalazione acustica per non vedenti			Alta/Media/Bassa	
Pannelli informativi per non vedenti, carenti o totalmente assenti			Alta/Media/Bassa	
Assenza parcheggi riservati a disabili			Alta/Media/Bassa	
Parcheggi riservati a disabili con dimensioni inadeguate Dimensioni minime: (larghezza m 3,20 - lunghezza m 5,00)			Alta/Media/Bassa	
Parcheggi riservati a disabili con segnaletica verticale e/o orizzontale assente o poco visibile			Alta/Media/Bassa	
Presenza di parcheggi riservati a disabili ma assenza di rampa di raccordo al percorso/marciapiede			Alta/Media/Bassa	
Fermata BUS inadeguata (quando è assente il marciapiede o la pedana rialzata è più bassa di 15 cm)			Alta/Media/Bassa	
Pannelli informativi dei mezzi pubblici assenti o collocati in posizione illeggibile			Alta/Media/Bassa	
Illuminazione pubblica insufficiente			Alta/Media/Bassa	
Altro			Alta/Media/Bassa	

GUIDA ALLA COMPILAZIONE:

La presente scheda andrà compilata digitalmente nella modalità sottodescritta:

Via: Inserire la Via, che andrà individuata sulla base della presenza di servizi pubblici o privati per il cittadino, a cui si ritiene importante garantire l'accesso alle persone disabili.

Non è necessario pensare agli sviluppi di percorsi per accedere a tale via, in quanto tale fase verrà sviluppata dagli uffici.

Zona di riferimento: Inserire riferimenti geografici che individuano l'eventuale porzione di via che in cui si ritiene importante garantire l'accesso alle persone disabili.

In questo caso per esempio se la via fosse lunga 1 km, ma i servizi individuati fossero presenti soltanto in una porzione della stessa pari a 300 m, inserire da civico X a civico Y, o altri riferimenti geografici che si ritengono utili (es. dalla Sede ASL x, alla Scuola Y)

In relazione alle **CRITICITÀ SPAZI ESTERNI** elencate, porre una **X** nella casella **SI**, se presenti, **NO** se assenti.

Nel caso in cui siano presenti le criticità, pertanto se è stata selezionata la casella **SI**, passare alla colonna relativa alle **PRIORITÀ**.

In tale colonna si troverà scritto: **Alta/Media/Bassa**, pertanto si dovrà lasciare soltanto una delle tre opzioni, ad es. (se si ritiene che la criticità individuata vada risolta con **Alta** priorità, sarà necessario cancellare **/Media/Bassa**, per lasciare nella casella la scritta **Alta**, ad indicare alta priorità di intervento.

In maniera analoga se si ritiene che la priorità di intervento sia media oppure bassa.

Nella colonna **NOTE**, inserire eventuali note descrittive che si ritengono fondamentali relative alla criticità specifica.

SPAZI INTERNI

Via:		Edificio:		
Civ./zona				
CRITICITÀ SPAZI INTERNI	SI	NO	PRIORITÀ	NOTE
Rampa di accesso, con pendenza > 8% e priva di corrimano			Alta/Media/Bassa	
Spazio di manovra esterno assente o di dimensioni inadeguate (minimo 1,50 x 1,50 m)			Alta/Media/Bassa	
Assenza di pensilina all'accesso min. 2,00 m (tettoia)			Alta/Media/Bassa	
Porta d'ingresso con luce netta < 80 cm o che può essere aperta solo con una forte pressione			Alta/Media/Bassa	
Campanello e/o citofono posti ad un'altezza da terra superiore a 1,20 m			Alta/Media/Bassa	
Porta a vetri priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			Alta/Media/Bassa	
Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità			Alta/Media/Bassa	
Sportello pubblico con piano d'appoggio con altezza inferiore < 0,74 m (devono starci le gambe)			Alta/Media/Bassa	
Sportello pubblico con piano d'appoggio con altezza superiore > 0,90 m			Alta/Media/Bassa	
Luce netta delle porte interne inferiore a 0,75 cm			Alta/Media/Bassa	
Elementi d'ingombro che creano ostacolo o strozzature sporgenti (specificando quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			Alta/Media/Bassa	
Elementi d'ingombro d'arredo che creano ostacolo o strozzature sporgenti rispetto ad un passaggio min. di 0,80 m e assenza di eventuali slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi			Alta/Media/Bassa	
Corridoio con larghezza <1,00 m			Alta/Media/Bassa	
Grigliati nelle pavimentazioni con interasse <2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia			Alta/Media/Bassa	
Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm			Alta/Media/Bassa	
Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile			Alta/Media/Bassa	
Pavimento con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			Alta/Media/Bassa	
Rampe interne, laddove necessarie, assenti o con pendenza > 8%			Alta/Media/Bassa	
Assenza di spazio di manovra interno (minimo 1,50 x 1,50 m)			Alta/Media/Bassa	
Assenza di spazio di manovra per accesso ad aree di stazionamento (minimo 0,90 x 2,40 m)			Alta/Media/Bassa	
Assenza di aree di stazionamento (in sale riunioni, spettacolo ecc.) min. (1,10x1,40 m)			Alta/Media/Bassa	
Ascensore assente			Alta/Media/Bassa	
Ascensore con porta d'accesso non automatica/con luce massima < 0,90 m			Alta/Media/Bassa	
Ascensore con cabina con dimensioni non a norma (1,37 m di profondità x 1,50 m di larghezza)			Alta/Media/Bassa	

Piattaforma antistante la porta di dimensioni < (140 cm x140 cm)			Alta/Media/Bassa	
Accessori ad altezza > 1,20 m, o assenti (tasto ascensore, citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)			Alta/Media/Bassa	
Scale con larghezza < a 120 cm			Alta/Media/Bassa	
Scale con gradini con pedata <30 cm e alzata> 16 cm			Alta/Media/Bassa	
Scale con finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole			Alta/Media/Bassa	
Illuminazione insufficiente			Alta/Media/Bassa	
Parapetto difforme, con altezza < 1.00 m da terra e con traversine di distanza > 0,10 m			Alta/Media/Bassa	
Servizio igienico non a norma per mancato rispetto delle seguenti dimensioni minime : _1,00 m per accostamento laterale a wc – 0,80 m davanti a lavabo e porta con luce netta < 0,85 m			Alta/Media/Bassa	
Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento			Alta/Media/Bassa	
WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 - 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento			Alta/Media/Bassa	
Docce negli spogliatoi e nelle palestre scolastiche: non accessibili (assenza di seggiolino)			Alta/Media/Bassa	
Altro			Alta/Media/Bassa	

GUIDA ALLA COMPILAZIONE:

La presente scheda andrà compilata digitalmente nella modalità sottodescritta:

Via: Inserire la Via relativa all'edificio in questione.

Edificio: Inserire l'eventuale nome dell'edificio (es. Palazzo Affaitati, Ospedale Figlie di S. Camillo...ecc.)

Civ./Zona: Inserire il civico relativo all'edificio in questione, o in mancanza inserire zona - descrivere riferimenti geografici relativi all'edificio in questione.

In relazione alle **CRITICITÀ SPAZI INTERNI** elencate, porre una **X** nella casella **SI**, se presenti, **NO** se assenti.

Nel caso in cui siano presenti le criticità, pertanto se è stata selezionata la casella **SI**, passare alla colonna relativa alle **PRIORITÀ**.

In tale colonna si troverà scritto: **Alta/Media/Bassa**, pertanto si dovrà lasciare soltanto una delle tre opzioni, ad es. (se si ritiene che la criticità individuata vada risolta con **Alta** priorità, sarà necessario cancellare **/Media/Bassa**, per lasciare nella casella la scritta **Alta**, ad indicare alta priorità di intervento.

In maniera analoga se si ritiene che la priorità di intervento sia media oppure bassa.

Nella colonna **NOTE**, inserire eventuali note descrittive che si ritengono fondamentali relative alla criticità specifica.